



**Längsabsperzung zur Fahrbahn**  
 durch einseitige Leitbaken,  
 Abstand max. 9 m  
 Absperrschrankengitter am  
 fahrbahnseitigem Baufeldrand

Teil B Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu  
 beachten

**Querabsperzung**  
 durch Absperrschrankengitter mit  
 mindestens 3 einseitigen gelben  
 Warnleuchten und doppelseitige  
 Leitbake mit doppelseitiger gelber  
 Warnleuchte

**Längsabsperzung zum Gehweg**  
 durch Absperrschrankengitter mit  
 Warnleuchten gemäß RSA Teil B,  
 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,  
 Abschnitt 2.4.2

erforderliche Länge und Lage  
 gemäß beigefügten Lageplan  
 geprüft und angeordnet

3)  Signalzeitenplan  
 Signallageplan  
 Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und  
 angeordnet

*möglichst verkehrabhängige  
 Schaltung anordnen*

|       |          |       |      |        | Datum     | Name        | Benennung: |         |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|-------------|------------|---------|
|       |          |       |      | Bearb. |           |             |            |         |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |             |            |         |
|       |          |       |      |        |           |             | Bemerkung: | Blatt   |
|       |          |       |      |        |           |             |            | Blätter |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr. | Ers. für: | Ers. durch: |            |         |

14.08.2025 11:34:23 Blatt1